

**2021**  
发现新脚轮

**始于探索  
行于创新**



**inagv** 脚轮整体方案




## KDT40S参数表



S05为尼龙轮

型号 Type	KDT40P75S05 KDT40P75S10	KDT40P100S10	KDT40P125S10	KDT40P150S10	KDT40P200S10
货号 Art.No	640513 640512	640514	640515	640516	640517
规格 Spec	3"×40×2	4"×40×2	5"×40×2	6"×40×2	8"×40×2
轮高 mm	75	100	125	150	200
轮宽 mm	40×2	40×2	40×2	40×2	40×2
安装高度 mm	127	152	177	202	252
偏心距 mm	20	23	27	35	50
转动半径 mm	90	90	100	115	155
负载 kg	600 300	500	800	800	800
底板尺寸 mm	110×140	110×140	110×140	110×140	110×140
安装孔距 mm	75/80×105	75/80×105	75/80×105	75/80×105	75/80×105
安装孔径 mm	11×16	11×16	11×16	11×16	11×16



KDT40R系列为定向轮  
配合KDT40S系列或单独使用



别看它小  
敢挑重担

KDT40S系列3"

即使在重载荷下  
转向也非常容易

全新差异效应赋予了该脚轮无与伦比的灵活性



inagv













米式旋转机构















旋若凌波  
动静如心

AB40参数表




	型号 Type	AB40P100S10G4	AB40P125S10G4	AB40P150S10G4	AB40P100S10G6	AB40P125S10G6
	货号 Art.No	640601	640602	640603	640604	640605
	规格 Spec	4"×40×2	5"×40×2	6"×40×2	4"×40×2	5"×40×2
	轮高 mm	100	125	150	100	125
	轮宽 mm	40×2	40×2	40×2	40×2	40×2
	安装高度 mm	193-13	206-13	218-13	206-13	218-13
	偏心距 mm	45	45	45	45	45
	转动半径 mm	107	115	125	107	115
	负载 kg	400	400	400	600	600
	底板尺寸 mm	110×115	110×115	110×115	110×115	110×115
	安装孔距 mm	85×70	85×70	85×70	85×70	85×70
	安装孔径 mm	φ10.5	φ10.5	φ10.5	φ10.5	φ10.5

	型号 Type	AB40P150S10G6	AB40P100S10G8	AB40P125S10G8	AB40P150S10G8	
	货号 Art.No	640606	640607	640608	640609	
	规格 Spec	6"×40×2	4"×40×2	5"×40×2	6"×40×2	
	轮高 mm	150	100	125	150	
	轮宽 mm	40×2	40×2	40×2	40×2	
	安装高度 mm	218-13	193-13	206-13	218-13	
	偏心距 mm	45	45	45	45	
	转动半径 mm	125	107	115	125	
	负载 kg	600	800	800	800	
	底板尺寸 mm	110×115	110×115	110×115	110×115	
	安装孔距 mm	85×70	85×70	85×70	85×70	
	安装孔径 mm	φ10.5	φ10.5	φ10.5	φ10.5	

## KD50S参数表



	型号 Type	KD50P100S10	KD50P125S10	KD50P150S10	KD50P200S10	
	货号 Art.No	650535	650536	650537	650538	
	规格 Spec	4"×50	5"×50	6"×50	8"×50	
	轮高 mm	100	125	150	200	
	轮宽 mm	50	50	50	50	
	安装高度 mm	141	168	192	238	
	偏心距 mm	18	25	30	40	
	转动半径 mm	75	90	110	145	
	负载 kg	400	500	600	800	
	底板尺寸 mm	100×115	100×115	100×115	100×115	
	安装孔距 mm	75×90	75×90	75×90	75×90	
	安装孔径 mm	φ11	φ11	φ11	φ11	



KD50R系列为定向轮  
配合KD50S系列或单独使用

耐磨轮面、耐热脚轮及车轮、重型系统  
确保每一个脚轮持久的耐用性



inagv 智能解决方案
















效率更高  
成本更低

客户有着更高的要求

品质的一致性尤为重要  
承载力、灵动性、美观性、环境适应力  
我们比客户挑剔得多


AB75参数表



	型号 Type	AB750P200S10	AB75P250S10	AB75P250S10B4 带刹车装置		
	货号 Art.No	675216	675217	675218		
	规格 Spec	8"×75×2	10"×75×2	10"×75×2		
	轮高 mm	200	250	250		
	轮宽 mm	75×2	75×2	75×2		
	安装高度 mm	350-15	375-19	375-19		
	偏心距 mm	82	107	107		
	转动半径 mm	200	255	255		
	负载 kg	2500	2500	2500		
	底板尺寸 mm	210×255	210×255	210×255		
	安装孔距 mm	160×210	160×210	160×210		
	安装孔径 mm	φ 18	φ 18	φ 18		

对每一个零部件的严格要求  
是品质一致性最重要的保证

直径相对较小  
仍能在行进中承受高吨位负荷  
静止时承重吨位更高



*inagv* 更和谐的运动性



重卡轴承  
举重若轻

360° 行  
广泛应用  
AGV 自动导引搬运车  
高空作业平台  
工业机器人  
精密仪器设备  
工业移动设备  
医疗仪器设备



本章介绍的新品除特殊说明，均为以下材质和工艺：  
支架：钢（烤漆）  
轮芯：铸铁  
轮面：聚氨酯



# 成就未来之路

inagv



工程与设计的密切联系  
功效学  
安全性  
载重量  
轻量构造  
所有细节均经过深思熟虑

全新的定义



## 最高级别的工作安全

100%安全始终是我们最重要的工作目标

并且要满足较高载荷的高要求应用  
优质聚氨酯材料制成的脚轮表现尤为突出

偏心距更小，对于更高平台的安全作业  
提供更加稳定的安全保障



# 稳如泰山

[www.inagv.com](http://www.inagv.com)



获取更多产品详情  
请关注企业公众号

开放·共享·创新·进步



POWER FOR INDUSTRIAL INNOVATION

copyright © 2020. All rights reserved

所有设计、文案、图片均为 inagv 品牌及其关联公司版权所有